

BCS-P-TIP55FSR8-Ai2-G

- Telecamera IP bulletda 5 Mpx
- Ottica fissa 4mm, sensore CMOS 1/2,7" PS.
- Illuminatore IR fino a 80m
- Allarme - 1/1, microfono
- Funzioni: Day/Night, NR, AWB, AGC, BLC , HLC, ROI, Defog, Zone privacy
- WDR (120dB), ICR
- Funzionalità intelligenti integrate
- Slot integrato per scheda memoria micro SD 128 GB, Custodia IP67 / IK10 in colore bianco
- Alimentazione: DC 12V, PoE (802.3af).
- Dimensioni: Ø109 x 81 mm.



Dettagli prodotto

Articolo	BCS-P-DIP25FSR3-Ai2
Linea	BCS POINT
NDA	National Defense Authorization Act
Tipo telecamera	Bullet
Risoluzione	5 Mpx
Sensore	1/2.7" CMOS
Sistema Scansione	Progressivo Scan
Pixels	2880(H)×1620(V)
Lente	fissa
Focale	4mm
Apertura	F1.6
Fuoco	fisso
Iris	fisso
Digital zoom	16×
Angolo visuale	H: 91.2°, V: 47.9° D: 95.9°
DORI	Rilevazione 90m / Osservazione 36m / Riconoscimento 18m / Identificazione 9m
Illuminazione minima	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
S/N rapporto	56dB
Bilanciamento del bianco	(AWB) Auto / manuale

WDR	120dB
Backlight compensazione	BLC / HLC / WDR(120dB)
Shutter	Auto / manual 1~1/100000s
Controllo guadagno	(AGC) Auto / manual
Riduzione disturbo	2D/3D DNR
Defog	Digital
Rotazione immagine	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Stream supportati	3
Risoluzione	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Stream principale	2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Secondo stream	1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Terzo stream	720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Video compressione	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Day/night	ICR
Illuminatore	IR LED
Distanza illuminazione	80m
Microfono	Yes
Audio compressione	G.711
Ingresso allarme	1
Uscita allarme	1
Memory card slot	microSD 256GB
Supporto	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Motion detect	4
Privacy masking	4
Network	RJ-45 10/100Mbps
Compatibilità	ONVIF(S/G/T)
Protocolli	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
Alimentazione	12VDC / PoE(802.3af)
Assorbimento	max 7W
Colore corpo	Graphite
IP classe	IP67
Temperatura di lavoro	-30°C~+60°C max 95% RH
Dimensioni	206×74×74mm
Peso	0.51kg
Ai - Funzioni intelligenza artificiale	Algoritmo intelligente integrato di analisi delle immagini
Ai - Protezione perimetrale	Crossline, intrusion
Ai - Rilevazione persone/veicoli	Human/vehicle classification for crossline and intrusion reduces false alarms
Ai - Riconoscimento facciale	Face detection and tracking, snapshot
Ai - Conta persone	People counting for intrusion and crossline, counting people in/out

Accessories



BCS-P-A81-G