

Sezione	Antifurto
Categoria	Barriera a infrarossi
Serie	Barriera per esterno
Codice	BD05IA
Codice	BD01PZ
Descrizione	Pozzetto



Questa linea di barriere nasce con la filosofia tipica della coppia di colonne, dove in una sono presenti i raggi a doppia ottica TX e nell'altra gli RX.

Particolarmente studiate e consigliate per la protezione a parete con superfici molto ampie con vetrate o finestre, grazie alla elevata portata e la particolarità selezionabile dei raggi paralleli o incrociati che formano un reticolo. Ciascun segnale emesso dai trasmettitori, viene ricevuto da tutti i ricevitori.

Il sincronismo è solo di tipo ottico.

La segnalazione di allarme è settabile in OR oppure in AND RANDOM, due doppi raggi casuali.

Caratteristiche Tecniche	
Alimentazione	13,8VDC
Assorbimento	Max.135 mA
Portata	80m
Ottica con doppio raggio	Lenti da 35mm in AND
Sincronizzazione	Ottica con 4 canali indipendenti
Raggi	Incrociati
Configurazione raggi colonna	2TX 2 RX OR-AND
Uscita allarme	Relè contatti liberi NC/NO
Alimentazione /Assorbimento riscaldatori	24Vca/ da 35W a 85W per colonna
Grado di protezione	IP65
Temperatura di funzionamento	-25°C / + 70°C
Dimensioni	60 x 60 x 500mm

CODICI ARTICOLO	
BD05IA	Barriera a infrarossi per esterno h 0,5m portata 80m
3541	Alimentatore contenitore metallico 12Vcc/24Vcc
SAN/PL	Staffa ancoraggio a palo (minimo 2 per colonna)
SAN/SD	Staffa fissaggio a parete (2 per colonna)