

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>Sezione</b>     | <b>Antifurto</b>             |
| <b>Categoria</b>   | <b>Barriera a infrarossi</b> |
| <b>Serie</b>       | <b>Barriera per esterno</b>  |
| <b>Codice</b>      | <b>BD10IA</b>                |
| <b>Codice</b>      | <b>BD01PZ</b>                |
| <b>Descrizione</b> | <b>Pozzetto</b>              |



Questa linea di barriere nasce con la filosofia tipica della coppia di colonne, dove in una sono presenti i raggi a doppia ottica TX e nell'altra gli RX.

Particolarmente studiate e consigliate per la protezione a parete con superfici molto ampie con vetrate o finestre, grazie alla elevata portata e la particolarità selezionabile dei raggi paralleli o incrociati che formano un reticolo.

Ciascun segnale emesso dai trasmettitori, viene ricevuto da tutti i ricevitori.

Il sincronismo è solo di tipo ottico.

La segnalazione di allarme è settabile in OR oppure in AND RANDOM, due doppi raggi casuali.

| <b>Caratteristiche Tecniche</b>          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Alimentazione                            | 13,8VDC                          |
| Assorbimento                             | Max.135 mA                       |
| Portata                                  | 80m                              |
| Ottica con doppio raggio                 | Lenti da 35mm in AND             |
| Sincronizzazione                         | Ottica con 4 canali indipendenti |
| Raggi                                    | Incrociati                       |
| Configurazione raggi colonna             | 4TX 4 RX OR-AND                  |
| Uscita allarme                           | Relè contatti liberi NC/NO       |
| Alimentazione /Assorbimento riscaldatori | 24Vca/ da 35W a 85W per colonna  |
| Grado di protezione                      | IP65                             |
| Temperatura di funzionamento             | -25°C / + 70°C                   |
| Dimensioni                               | 60 x 60 x 1000mm                 |

| <b>CODICI ARTICOLO</b> |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>BD10IA</b>          | <b>Barriera a infrarossi per esterno h 1m portata 80m</b> |
| <b>3541</b>            | <b>Alimentatore contenitore metallico 12Vcc/24Vcc</b>     |
| <b>SAN/PL</b>          | <b>Staffa ancoraggio a palo ( minimo 2 per colonna )</b>  |
| <b>SAN/SD</b>          | <b>Staffa fissaggio a parete ( 2 per colonna )</b>        |