

Sezione Rilevazione Gas

Categoria Sistemi BUs

Serie Espansioni

Codice CE380UR

Certificazione CE



## **Descrizione**

Le CE380UR sono le unità periferiche per l'acquisizione e trasmissione dei dati dei rilevatori gas alle centrali serie CE700, tramite linea seriale RS485 che garantisce una distanza massima di trasmissione di 1 Km. Le unità sono realizzate in armadietto metallico a parete con grado di protezione IP54 Ogni CE380UR è in grado di alimentare e gestire fino a 8 ingressi per rilevatori gas con uscita 4÷20mA lineare e di essere dotata, secondo le esigenze di installazione, fino a due schede ES380UR ognuna con 4 uscite relè completamente indirizzabili dalla CE700.

Ogni CE380UR può gestire due espansioni ES380UR ogni scheda ha 4 uscite relè completamente indirizzabili dalla CE700 e possono essere montate in funzione delle esigenze di installazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
ALIMENTAZIONE	230 Vac (-15/+10%) - 50 Hz (±10%)
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	16VA con 4 Rilevatori
TRASMISSIONE DATI	Seriale RS485 (Distanza Max 1Km)
INGRESSI	4 analogici 4÷20 mA
PROTEZIONE INGRESSI	Da cortocircuito e/o interruzione cavi e limitatore della corrente di ingresso
USCITE	Max n°2 ES380UR (max n.8 Uscite relè)
BATTERIA TAMPONE	12 Vcc - 3 Ah
AUTONOMIA A BATTERIA	Circa 3 ore con n.4 Rilevatori , circa 2 ore a pieno carico con 8 rilevatori
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	ABS / 191 x 125 x 60 mm / RAL 7024 (GRIGIO GRAFITE)
DIMENSIONE	134 x 67 x 62mm

CODICI ARTICOLO	
CE380UR	MODULO ESPANSIONE