

Sezione Antifurto

Categoria Sensore doppia tecnologia

Serie Volumetrici da interno

Codice DT01WM

Descrizione


Il sensore a doppia Tecnologia è composto da una sezione a Microonde ed una sezione ad infrarosso passivo. Queste due tecnologie sono combinate tra loro tramite la logica AND, che prevede la contemporaneità degli allarmi delle due tecnologie per avere l'allarme generale.

Si fa questo perché funzionando su due principi fisici diversi (Microonda sensibile al movimento, Infrarosso sensibile al calore) è improbabile che in un ambiente si verifichino contemporaneamente, sia il movimento di un solido che una variazione di calore

Dotato di una lente grandangolare FRESNEL che gli permette di coprire un'area di 360°

L'altezza massima di installazione è di 4m mentre la minima è di 1,8m.

La massima apertura è di Ø 12m mentre la minima è di Ø 4m.

Microonda 10,525 Mhz più infrarosso passivo, Antiaccecamento microonda con uscita indipendente

BLIND MASK

La funzione BLIND MASK prevede che, se la microonda rileva allarmi ma non si attiva l'infrarosso, dopo 5 rilevazioni passa da AND a OR ed il sensore attiverà un allarme TAMPER, la condizione scomparirà, dopo 30 secondi dal momento in cui il sensore non rileva il mascheramento.

Caratteristiche Tecniche	
Alimentazione	10-14 Vdc
Assorbimento	30 mA
Microonda	10,525 MHz
Uscite	Allarme + tamper + Warning
Altezza installazione	4m
Sensori	Infrarosso passivo / Microonda
Portata	Max. Ø12 m ad una altezza di 4m
Modalità lavorativa	AND – OR
Copertura	360° 12 raggi
Temperatura di lavoro	+5 °C ÷ + 40 °C
Dimensioni	125 x 125 x 40 mm

CODICI ARTICOLO
DT01WM
Sensore doppia tecnologia da soffitto
SIS ELETTRONICA SRL
www.stselettronica.cc info@stselettronica.cc