

Sezione Antincendio

Categoria Pulsanti manuali

Serie Sistema convenzionale

Codice NHF03T

Certificazione Certificato EN54-11



Descrizione

Pulsante manuale convenzionale da interno con riarmo a chiave.

Caratteristiche principali

Altissima visibilità dello stato d'allarme

Visibile al buio

Nuovo meccanismo di attivazione, più efficiente ed affidabile

Materiali altamente resistenti

Conforme alla norma EN54-11

Brevettato

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	DA 12-28 V
ASSORBIMENTO A RIPOSO	17 mA
ASSORBIMENTO IN ALLARME	31 mA
COLLEGAMENTO	6 MORSETTI
CONTATTO IN SCAMBIO	1 DA 3A
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -10°C a +55°C
UMIDITA'	95% RH NON CONDENSANTE
PROTEZIONE	IP21C
DIMENSIONI	90 x 90 X 28 mm
COLORE / CONTENITORE	ROSSO/ TERMOPLASTICO
CERTIFICAZIONE	N° 0832-CPR-F-1131

CODICI ARTICOLO

NHF03T	PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE CONTATTO IN SCAMBIO
--------	--

Sezione Antincendio

Categoria Accessori pulsanti

Serie

Codice CPVF - CCOVF15

Certificazione



Fotoluminescente

Descrizione

Cartello indicatore di posizione pulsanti
Conforme a ISO 7010 e UNI9795
Dimensioni 150 x 150mm

Cartello fotoluminescente
in vinile per pulsanti
Dimensioni interne 100 x 100mm

CODICI ARTICOLO	
CPVF	CARTELLO IN VINILE
CCOVF15	CORNICE IN VINILE