

**Sezione** Antifurto

**Categoria** Sensore sismico

**Serie**
**Codice** TILTER/OG

**Descrizione**

Sensore Sismico Triassiale con circuito tropicalizzato racchiuso in contenitore plastico fornito di contro piastra metallica che consente una comoda e veloce installazione su grate e recinzioni metalliche. Grazie alla funzione di auto calibrazione, è in grado di determinare il tipo di materiale su cui viene fissato, adattandosi allo stesso.

Indicato nella protezione di: recinzioni e grate metalliche coprendo un superficie di oltre 4 metri quadri. Realizzato con componenti a basso assorbimento è abbinabile a qualsiasi trasmettitore per contatti radio Di qualsiasi marca.

Caratteristiche Tecniche	
Alimentazione	da 3 a 10Vdc
Assorbimento max.	18μA
Regolazione sensibilità	4 livelli di sensibilità
Uscite	Allarme + tamper
Temperatura di lavoro	-10 °C ÷ + 40 °C
Grado di protezione	IP44
Dimensioni	66 x 118 x 55mm

**CODICI ARTICOLO**
**TILTER/OG**
**Sensore sismico**
**SIS ELETTRONICA SRL**
[www.stselettronica.cc](http://www.stselettronica.cc) [info@stselettronica.cc](mailto:info@stselettronica.cc)