

Sezione	Antincendio
Categoria	Centrali analogiche
Serie	Sistema indirizzato ibrido
Codice	TSR-4000
Certificazione	Certificata EN54-2 EN54-4



Descrizione

Pannello ripetitore per centrali serie PP4x00

Funziona come unità di segnalazione e comando a distanza.

È possibile collegare fino a 16 terminali TSR-4000 a una centrale.

Il Pannello TSR-4000 consente la duplicazione delle informazioni trasmesse dalla centrale di allarme antincendio del sistema, allarme, guasto, blocco, test e allarmi tecnici.

È possibile riconoscere un allarme antincendio e quindi può essere ripristinato.

può eseguire autotest e segnalarne l'anomalia / malfunzionamento.

Il Pannello TSR-4000 è collegato alla centrale utilizzando un cavo schermato bipolare (RS 485) o uno in fibra ottica

La distanza dalla centrale di allarme antincendio al Pannello TSR- 4000 non può essere più lunga di 1200 metri utilizzando un cavo schermato 1x2x0,8 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE DI RETE	230 Vca +/- 10%
BATTERIE ALLOGGIABILI	2 x 12 V 7 Ah
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-5°C / 50°C
UMIDITA'	Max. 95% RH No-condensa
PROTEZIONE	IP30
DIMENSIONI	314 (L) x 368 (H) x 106 (P) mm
PESO	6 Kg
COLORE	Grigio

CODICI ARTICOLO

TSR-4000	PANNELLO RIPETITORE
----------	---------------------